

Feu à LED Tricolore



Nouveau!
Tricolore à LED

NAVILED®
TRIO



Feu de navigation à LED Tricolore avec feu de mouillage de Hella marine:
Fiabilité, efficacité et sécurité en mer par l'emploi de matériaux de haute performance et une technologie à LED de pointe

- Extrêmement économique
- Complètement étanche
- Très longue durée de vie
- Sans filaments
- Sans entretien
- Résistant aux chocs et vibrations
- Multivolt™
- Pré-câblé
- "Fit and Forget"

Conçus et fabriqués en Nouvelle Zélande, les nouveaux feux à LED tricolore NaviLED® Trio de Hella marine offrent une excellente performance et des caractéristiques convaincantes:

Consommation d'énergie extrêmement basse

Bâbord, tribord et poupe ensemble consomment moins de 3,5W (<0,29A@12V CC) et le feu de mouillage moins de 1,5W (<0,13A@12V CC). Ceci représente une diminution considérable par rapport à la puissance consommée de 25W par un feu tricolore conventionnel.

Complètement étanche. Certifié IP 67

Complètement étanche et imperméable à l'eau de mer et aux impuretés.

Sûre et hautement visible

Les lentilles et la technologie des optiques de Hella marine génèrent une très haute précision angulaire du faisceau et assurent ainsi que le cap d'un bateau ou son changement soient clairement visibles à tout moment.

Matériaux de haute performance et une durée de vie très longue

Grâce à la mise en place de procédures de test éprouvants, la fiabilité des lampes dans les situations les plus exigeantes a été poussée à un nouveau standard. La combinaison des matériaux de haute performance avec la technologie des LED éprouvée de Hella marine génère une excellente résistance aux vibrations, chocs et impacts.

Système de montage unique

Les feux NaviLED® Trio sont équipés d'un axe de fixation en INOX 316 assurant une installation extrêmement sécurisée et d'une connectique permettant une protection fiable des contacts électriques.

Multivolt™ 8-28V CC

Des composants électroniques sophistiqués assurent une illumination constante et fiable et une protection du feu même sous des fluctuations de tension sévères, ou en cas de faible charge de la batterie.

Homologations internationales

BSH, IMO COLREG, USCG, ABYC.

7 ans de garantie!

La garantie la plus complète au niveau international pour les feux à LED!



Emballage Blister pour la présentation aftermarket



Matériau du boîtier	Nylon, de haute résistance
Matériau de la lentille	Polyamide de haute résistance
Matériau de l'axe	INOX 316
Portée lumineuse min.	2 MN (Voiliers)
Source lumineuse	LED
Installation	Pré-câblé avec 400mm de câble marin
Tension de service	Multivolt™ 8-28V CC
Puissance consommée	Bâbord, tribord et poupe ensemble < 3,5W Feu blanc visible sur tout l'horizon / Feu de mouillage < 1,5W
Degré de protection	IP 67, complètement étanche
Poids	400g (câble compris)
Homologations	BSH, IMO COLREG, USCG, ABYC ⌒D.09.1380 BSH/46162/0141380/09

LED
Multivolt

2MN Feu à LED tricolore / mouillage

No. d'article

2LT 980 650-001

Dimensions

a = 85mm / 3.35"

b = 95mm / 3.74"

