

Combinaison Feu de tête de mât / Projecteur de pont

Série: 8504

Caractéristiques:

- Feu de tête de mât 3MN 2LT 002 984-30
- Technologie des réflecteurs 'Free Form' de Hella
- Pattes de fixation flexibles pour montage sur une multitude de profils de mâts différents
- Éclairage de larges zones du pont ou de la superstructure
- Verrine collée au réflecteur pour une protection efficace contre la poussière et l'humidité
- Ampoules couvertes pour protéger contre l'humidité
- Tous les éléments métalliques en INOX
- Boîtier renforcé de fibres de couleur blanche ou noire

Boîtier noir

Numéro d'article:
2LT 998 504-001

Boîtier blanc

Numéro d'article:
2LT 998 504-011

Description des matériaux

Boîtier en plastique, résistant au rayonnement UV et aux chocs

Source lumineuse

Ampoules 12V / 10W BAY15cd et 12V/55W H3 comprises

Installation

Le feu de tête de mât et le projecteur de pont doivent être branchés séparément.

Adaptation au profile du mât grâce aux pattes flexibles

Degré de protection

IP X4

Puissance maximale

Projecteur du pont: 12V / 55w ou 24v / 70W

Homologations

IMO COLREG, USCG, ABYC A-16, RINA



Pièces de rechange

Bulb - 12V / 55W (8GH 002 090-131)

Bulb - 24V / 70W (8GH 002 090-251)

Lamp Housing Black (9EL 127 083-001)

Lamp Housing White (9EL 127 083-071)

Dimensions

Distribution d'éclairage

